

## QL-900

Drucken Sie mit Zuversicht  
Erleben Sie unübertroffene Produktivität mit  
diesem vielseitigen Etikettendrucker



Mit einem flachen, leicht zugänglichen Medienpfad bietet der **QL-900** eine überragende Tintenstrahlleistung und liefert gestochen scharfe, saubere Ergebnisse. Der einstellbare Mediensensor ermöglicht das Bedrucken verschiedener Etikettenformen. Mit seinem hellen, benutzerfreundlichen 7-Zoll-Touchscreen-Display für nahtlose Bedienung und Überwachung des Druckers, 1600 dpi und Vollfarbdruck ist der **QL-900** vielseitig und liefert bei jedem Auftrag hervorragende Ergebnisse.

- **Bedienerfreundliches 7"-Touchscreen-Display**
- **Scharfe Druckauflösung von bis zu 1600 dpi**
- **Druckbreite bis zu 8,5"**
- **Hochproduktiver Etikettendrucker**

# Technische Daten

## Operation

<b>Drucktechnik</b>	Thermischer Tintenstrahl
<b>Tintenart</b>	Hochleistungs-Farbstofftinte, (5) einzelne CMYKK-Patronen
<b>Druckauflösung</b>	1600 dpi x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	6 ips (152 mm/sec) @ 1600 x 1600 dpi 12 ips (305 mm/s) bei 1600 x 800 dpi*
<b>Etikettengröße/ Druckbereich</b>	Breite: 2,0" (50,8 mm) - 8,6" (220,8 mm) Länge: 2,5" (63,5 mm) - 75" (1904 mm)
<b>Mediensensoren</b>	Lücke, Reflektierend (nur unten), Kontinuierlich
<b>Kutter</b>	Rund 400.000 Schnitte auf dem Papier-Liner
<b>Benutzeroberfläche</b>	7" Touchscreen-Display, Einschalttaste/LED
<b>Konnektivität</b>	USB 2.0; 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45-Anschluss
<b>Software</b>	Microsoft Windows® 11, 10, 64/32-bit Treiber CQL Pro®, eine fortschrittliche Software zur Erstellung von Etiketten und zur Druckverwaltung (eine kostenlose Lizenz enthalten)
<b>Farbanpassung</b>	Unterstützung von ICC-Farbprofilen für qualifizierte Medien

## Lieferungen

<b>Tintenpatronen</b>	QuickLabel QL-900 CMYKK Natura Farbstoffkartuschen, je 250 ml
<b>Wischer-Modul</b>	Ungefähr 10.000 Tücher

## Medien

<b>Breite</b>	2.125" (54 mm) - 9,0" (228,6 mm)
<b>Länge</b>	Länge: 2,5" (63,5 mm) - 75" (1904 mm)
<b>Dicke</b>	3.9 - 11,8 mil (0,1 mm - 0,3 mm)
<b>Größe der Rolle</b>	10" OD (254 mm), 3" ID (76 mm) Kern

## Umwelt und Physik

<b>Druckerbetrieb</b>	59° F bis 95° F (15° C bis 35° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Drucker Lagerung</b>	23° F bis 113° F (-5° C bis 50° C), 30% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Lagerung von Tinte</b>	32° F bis 95° F (0° C bis 35° C), 35% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Atmosphärischer Druck</b>	1060hPa (795mmHg) - 700hPa (525mmHg)
<b>Leistungsanforderungen</b>	100 - 240 VAC 50/60Hz, 2,5A
<b>Stromverbrauch</b>	Betrieb: 60W (max) Leerlauf: 30W (max)
<b>Abmessungen</b>	Druckeinheit (nur): 22.5" L x 20.3" B x 13.5" H (514 mm x 565 mm x 343 mm) Mit HP-Abwicklung: 35,75" L x 23,75" B x 14,25" H (908 mm x 603 mm x 362 mm) Mit HP Ab- und Aufwicklung: 52,5" L x 23,75" B x 14,25" H (1334 mm x 603 mm x 362 mm)
<b>Gewicht</b>	Druckeinheit (nur): 75 lbs. (34 kg) Hohe Leistung Abrollen: 19 lbs. (8,6 kg) Hochleistungs-Rückspulung: 20 lbs. (9,1 kg)
<b>Optionales Zubehör</b>	RW-900-HP Hochleistungs-Etikettenaufwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips*  UW-900-HP Hochleistungs-Etikettenabwickler 10" (254 mm) OD Rolle, 6 ips oder 12 ips* (erforderlich für Rollendruckbetrieb)

## Garantie

Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile und Arbeit (ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien)

## Was ist inbegriffen?

QuickLabel QL-900 Drucker, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Installation Handbuch, CQL Pro® erweiterte Etikettenerstellung und Druckverwaltung software (eine kostenlose Lizenz enthalten)

Hersteller-Direktverkauf. Garantie und Service | Unbegrenzter technischer Support per Telefon, Internet und E-Mail

Optionale Remote- und Vor-Ort-Einrichtung und -Schulung, erweiterter Garantiesupport und QuickSwap™-Programme verfügbar



Die passenden Etiketten zum richtigen Zeitpunkt.®

[www.quicklabel.de](http://www.quicklabel.de) | +49 (0) 6074-31025-00 | [infogmbh@eu.astronovainc.com](mailto:infogmbh@eu.astronovainc.com)