

ALLEN NGT SERIE

Thermotransfer-Direktdrucker

peyer
MARKING



Lassen Sie sich überzeugen von optimaler TTO Druckqualität und -ausdauer

Das Drucksystem NGT wird in Deutschland entwickelt und produziert. Es ist auf hohe Takraten, Serialisierung und beste Druckqualität ausgerichtet. Bei der Kennzeichnung von Verpackungsfolien und Etiketten reicht der Anwendungsbereich dabei vom Verfallsdatum bis hin zur kompletten Kennzeichnung der Verpackung bei wechselnden Daten oder Sprachen. Die Daten können über verschiedene Schnittstellen geladen werden. Anwendungen bis hin zum Serialisieren mit individuellen Daten für jeden Druck sind mit höchster Taktleistung möglich. Mit der größten Bandbreite an Druckkopfgrößen von 2" bis 8" (55 mm bis 213 mm) sind Ihrer Anwendung keine Grenzen gesetzt.

Bedienen Sie Ihr Drucksystem über die Steuerung TouchPro. Wir finden eine Lösung für Ihre Anwendung, ob mit Standard-Bediensoftware oder einer auf Ihren Bedarf angepassten Bedienoberfläche. So gelingt die Anbindung unterschiedlicher Drucksysteme und Funktionalitäten. Auch die Anbindung einer Datenbank oder verschiedenste Schnittstellen sind umsetzbar.

Technische Daten

NGT2+ / NGT 4+ / NGT 6(e) / NGT 8(e)

Druckfläche getaktet	53 x 75 / 107 x 90 / 160 x 155 / 213 x 155 mm
Druckgeschwindigkeit getaktet	50-600 / 50-500 / 50-300 / 50-250 mm pro Sekunde
Taktrate bei 5 mm Druckbildhöhe	650 / 550 / 320 / 300 pro Minute
Druckfläche kontinuierlich	53x1000 / 107x1000 / 160x1000 / 213x1000 mm
Druckgeschwindigkeit kontinuierlich	3 - 35 / 3 - 29 / 3 - 17 / 3 - 14 Meter pro Minute
Druckauflösung	300 dpi

Rundum die beste Lösung

Vorteile

- Druckbreite von 2 bis 8 Zoll (55mm bis 213mm)
- Serialisierung mit höchster Taktleistung
- Einfache Inbetriebnahme
- Flexibler Druckwinkel



Zum Produkt

Ihr Berater

Urs Schmid, Sales Manager
+41 56 201 41 12
urs.schmid@peyer-marking.ch

Peyer Marking AG

Bahnhofstrasse 134
CH-8957 Spreitenbach

www.peyer-marking.ch